

■ Servis Verileri

Lastik ebatı	Ön	120/70R17M/C 58H
	Arka	160/60R15M/C 67H
Lastik tipi		Radyal, iç lastiksiz
Önerilen lastik	Ön	BRIDGESTONE TRAIL WING 101M
	Arka	BRIDGESTONE TRAIL WING 152M
Lastik kullanım kategorisi	Normal	İzin verilir
	Özel	İzin verilmez
	Kar	İzin verilmez
	Moped	İzin verilmez
Lastik hava basıncı	Ön	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
	Arka	280 kPa (2.80 kgf/cm ² , 41 psi)
Minimum dış derinliği	Ön	1.5 mm (0.06 in)
	Arka	2.0 mm (0.08 in)
Buji	(standart)	IFR6G-11K (NGK)
Buji tırnak aralığı	(ayarlanamaz)	1.00 - 1.10 mm (0.039 - 0.043 in)
Rölanti devri		1,200 ± 100 rpm
Tavsiye edilen motor yağı		Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya üstü, "Enerji Tasarrufu" veya "Kaynak Koruyan", SAE 10W-30, JASO T 903 standardı MA olarak işaretlenmiş yağlar hariç

Motor Yağı Kapasitesi	Boşaltıktan sonra	3.2 L (3.4 US qt, 2.8 Imp qt)
	Boşaltma & motor yağ filtresi değiştirme işleminden sonra	3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)
	Boşaltma, motor & şanzıman yağ filtresi değiştirme işleminden sonra	3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)
	Dağıtmadan sonra	4.1 L (4.3 US qt, 3.6 Imp qt)
Tavsiye edilen fren hidroliği	Honda DOT 4 Fren Hidroliği	
Soğutma sistemi kapasitesi	1.44 L (1.52 US qt, 1.27 Imp qt)	
Tavsiye edilen soğutma suyu	Pro Honda HP Soğutma Suyu	