

■ サービスデータ

クラッチレバークの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 110/70R 17M/C 54H 後輪 140/70R 17M/C 66H
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
指定タイヤ	前輪 DUNLOP SPORTMAX GPR-300F L 後輪 DUNLOP SPORTMAX GPR-300 L
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 225 kPa (2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残溝量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 SILMAR8C9 (NGK)
プラグギャップ	(調整不可) 0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm
推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル 容量	オイル 交換時 1.9 ℓ フィルター 交換時 2.1 ℓ 全容量 2.4 ℓ

エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと
推奨ドライブ チェーンオイル	Honda 純正チェーンオイル または 相 当品
ドライブチェーン の緩み (たるみ)	25 - 35 mm
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量 1.0 ℓ
指定ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
エアリリーナー エレメント	交換: 20,000 km ごと
交換時期	

■ 灯火器

ヘッドライト	LED
ストップ/ テールランプ	LED
フロントウィンカー・ ポジションランプ	LED
リアウィンカー	LED
ライセンスプレートライト	LED

■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	<b>CBR250RR</b> 20 A, 7.5 A <b>CBR250RR</b> 30 A, 20 A, 7.5 A <ABS>