

## ■ サービスデータ

クラッチレバースの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 120/70ZR 17M/C 58W
	後輪 180/55ZR 17M/C 73W
タイヤタイプ	ラジアル、チューブレス
	前輪 DUNLOP D214F Z
指定タイヤ	後輪 DUNLOP D214 Q
	前輪 250 kPa (2.50 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧	後輪 290 kPa (2.90 kgf/cm <sup>2</sup> )
	前輪 1.5 mm
最小残溝量	後輪 2.0 mm
	標準
点火プラグ	IMR9E-9HES (NGK) または VUH27ES (DENSO)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,250 ± 100 rpm

推奨 エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ G1	
	JASO T 903 規格： MA	
	SAE 規格： 10W-30	
	API 分類： SL 級	
エンジンオイル 交換時 容量	オイル 交換時	2.3 ℓ
	フィルター 交換時	2.6 ℓ
	全容量	3.0 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回： 1,000 km または 1 ヶ月	
	以後： 10,000 km または 1 年ごと	
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT 4	
冷却水容量	全容量	2.50 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液	
エアリリーナー 交換時期	交換	40,000 km ごと
	推奨ドレーン チェンオイル	Honda 純正チェンオイルまたは相当品
ドレーン チェン 緩み (たるみ)	25 - 35 mm	