

点火プラグ	標準	SIMR8A9(NGK)
プラグギャップ	(調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数		1,450 rpm
推奨 エンジンオイル	Honda 純正	ウルトラG1
	JASO T 903 規格:	MA
	SAE 規格:	10W-30
	API 分類:	SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時	1.4 ℓ
	フィルター交換時	1.5 ℓ
	全容量	1.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回:	1,000 km または 1 ヶ月
	以後:	6,000 km または 1 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正	ブレーキフルード DOT3 または DOT4
冷却水容量	全容量	1.02 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正	ウルトララジエーター液
推奨ド라이ブ チェーンオイル	Honda 純正	チェーンオイル
ド라이ブチェーン の緩み(たるみ)		25 ~ 35 mm
エアクリナー 交換時期		交換: 20,000 km ごと

### ■ バルブ(電球)

ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキ / テールライト	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-21/5 W X2
リアウィンカー	12 V-21 W X2

### ■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	10 A, 5 A