



HONDA
CM185T

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 1.

MESURES DE SECURITE GENERALES	1-2
REGLES DE TRAVAIL	1-2
SPECIFICATIONS	1-6
DONNEES TECHNIQUES	1-10
COUPLES DE SERRAGE	1-14
OUTILS SPECIAUX	1-18
SCHEMAS DE CABLAGE	1-22
PASSAGE DES CABLES ET DES PEIGNES DE CABLES	1-27
PROGRAMME D'ENTRETIEN	1-30

MESURES DE SECURITE GENERALES

AVERTISSEMENT

Si le moteur doit être mis en marche pour effectuer certains réglages dans ces conditions, s'assurer tout d'abord que l'atelier est suffisamment aéré. Ne jamais mettre le moteur en marche dans un lieu clos. Les gaz d'échappement contiennent des gaz de monoxyde de carbone mortels.

AVERTISSEMENT

L'électrolyte de batterie contient de l'acide sulfurique. Se protéger les yeux, la peau et les vêtements. Si on vient en contact avec l'électrolyte, rincer largement à l'eau claire et appeler un docteur si les yeux sont atteints.

AVERTISSEMENT

L'essence est particulièrement inflammable et explosive dans certains cas. Ne pas fumer ni approcher de flammes de votre lieu de travail.

AVERTISSEMENT

La batterie produit des gaz hydrogène qui peuvent provoquer une forte explosion en contact avec le feu. Ne pas fumer ni approcher de flammes près de la batterie, notamment au moment de sa charge.

REGLES DE TRAVAIL

1. Utiliser des pièces HONDA d'origine ou les pièces recommandées par HONDA ainsi que les lubrifiants ou leur équivalent. Les pièces qui ne correspondent pas aux normes HONDA peuvent endommager la motocyclette.
2. Utiliser les outils spéciaux mentionnés pour une pièce particulière.
3. Au moment du remontage, changer les joints, les joints torques, les goupilles les plaquettes de sûreté et autres.
4. Au moment d'appliquer le couple de serrage aux boulons ou aux écrous, commencer toujours par les boulons du plus gros diamètre ou le boulon interne puis bloquer au couple en diagonal à moins qu'un ordre spécial de serrage ne soit spécifié.
5. Nettoyer toutes les pièces dans du solvant pour nettoyage après le démontage. Graisser ou huiler les surfaces de glissement avant de procéder au remontage.
6. Dès que le remontage est terminé, vérifier l'installation et le fonctionnement de chaque pièce.
7. Utiliser uniquement des outils métriques pour effectuer les opérations d'entretien de cette motocyclette. Les boulons, écrous et vis métriques ne sont pas interchangeables avec les dispositifs de fixation anglais. L'emploi d'outils et de dispositifs de fixation inadaptés risque de provoquer des dommages à la motocyclette.