



HONDA
CM185T

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SPECIFICATIONS

< > Type européen et allemand
[] Type allemand et canadien
« » Type allemand
[[]] Type général et australien

DESIGNATIONS	
Dimensions	
Longueur hors-tout	1.960 mm «1.970 mm»
Largeur hors-tout	830 mm
Hauteur hors-tout	1.130 mm
Empattement	1.280 mm
Hauteur de siège	730 mm
Garde au sol	180 mm «175 mm»
Poids à vide	124 kg «127 kg»
Cadre	
Type	Cadre diamant
Course de suspension avant	Fourche télescopique 115 mm
Course de suspension arrière	Bras oscillant 64 mm
Dimension de pneu avant	3.00-17 (4 PR) 1,75 kg/cm ²
Dimension de pneu arrière	3.50-16 (4 PR) 2,25 kg/cm ²
Frein avant	Mâchoires à expansion interne 110 sq-cm
Frein arrière	Mâchoires à expansion interne 123 sq-cm
Capacité d'essence	10,5 litres «11 litres»
Capacité de réserve	3 litres
Angle de chasse	62°
Longueur de portée	92 mm
Capacité d'huile de fourche avant	125 cm ³ , 98 cm ³ à la vidange
Moteur	
Type	4 temps à refroidissement à air
Disposition des cylindres	Parallèles et jumelés, inclinés à 20° à partir de la verticale
Alésage et course	53 x 41 mm
Cylindrée	180,9 cm ³
Taux de compression	9 : 1
Capacité d'huile	1,5 litre
Circuit de graissage	Pression forcée et carter humide
Jeu de poussoir de soupape	AD: 0,05 mm ECHAP: 0,05 mm
Régime ralenti	1.200 ±100 tr/mm
Groupe motopropulseur	
Embrayage	Humide à plateaux multiples
Boîte de vitesses	4 vitesses à prise constante
Démultiplication primaire	3,833
Rapport de démultiplication I	2,769
II	1,722
III	1,272
IV	1,000
Démultiplication finale	2,333, pignon d'entraînement 15D, pignon entraîné 35D
Ordre de passage des vitesses	Système à rappel à commande pied gauche
Système électrique	
Allumage	Batterie et bobine d'allumage
Système de démarrage	Moteur et kick
Alternateur	Dynamo C.A. de 0,08 KW/5.000 tr/mm
Puissance de la batterie	6V-12AH
Bougies d'allumage	(NGK) CR7HS, (ND) U22FSR-L [[(NGK) C7HS, (ND) U22FS]]