



• CABLE DE MOTEUR DE
DEMARRAGE

- (1) BOSSAGE DE FIXATION DE
FOURCHE ARRIERE
- (2) MOTEUR DE DEMARRAGE
- (3) PASSER ENTRE LA PIECE
D'ESPACEMENT DU COTE
GAUCHE ET LE MOTEUR
DE DEMARRAGE
- (4) PASSER ENTRE LE
RENFONCEMENT DU
COUVERCLE DE CARTER-
MOTEUR GAUCHE.
- (5) RONDELLE ISOLANTE

NOTE

Fixer solidement sur le cadre.

- (6) CABLE DE MOTEUR DE
DEMARRAGE

NOTE

Passer sous le bossage de
fixation de fourche arrière.

- (7) CONTACTEUR ELECTRO-
MAGNETIQUE DE
DEMARREUR

• FILS DE CLIGNOTANTS ET
LANTERNES ARRIERE

- (1) FIL DE CLIGNOTANT DROIT
(FIL VERT, FIL BLEU CLAIR)
- (2) RONDELLE ISOLANTE DE
CABLE METALLIQUE
- (3) BRIDE DE FIXATION
- (4) FIL DE CLIGNOTANT GAUCHE
(FIL ORANGE, FIL VERT)
- (5) RONDELLE ISOLANTE DE
CABLE METALLIQUE

NOTE

Fixer solidement sur le garde-
boue arrière.