



**RENSEIGNEMENTS
D'ENTRETIEN** 5-2

DEPOSE DU MOTEUR 5-3

REPOSE DU MOTEUR 5-7

- (1) COUPLE DE SERRAGE: 0,8-1,2 kg-m
- (2) COUPLE DE SERRAGE: 1,0-1,5 kg-m
- (3) COUPLE DE SERRAGE: 2,0-2,5 kg-m
- (4) COUPLE DE SERRAGE: 2,0-2,5 kg-m
- (5) COUPLE DE SERRAGE: 5,5-7,0 kg-m
- (6) COUPLE DE SERRAGE: 2,0-2,5 kg-m

**RENSEIGNEMENTS
D'ENTRETIEN**

● **TRAVAUX**

Un cric ou un autre support réglable est indispensable pour supporter et manipuler le moteur. Le carburateur complet peut être déposé pour faciliter la dépose du moteur.

Travaux nécessitant la dépose du moteur:

Culasse et soupapes	Chapitre 6
Cylindre et pistons	Chapitre 7
Vilebrequin et boîte de vitesses	Chapitre 10

● **SPECIFICATIONS**

Poids du moteur:	39,8 kgs à vide
Capacité d'huile:	1,5 litre
	1,4 litre à la vidange

● **COUPLE DE SERRAGE DE
SOUPAPES**

Arrimage de moteur	
Boulons de 8 mm:	2,0-2,5 kg-m
Boulons de 10 mm:	5,5-7,0 kg-m
Bouchon de vidange:	3,0-5,0 kg-m
Marchepied:	2,0-2,5 kg-m
Pédale de kick de démarrage:	1,0-1,5 kg-m
Pédale de changement de vitesses:	0,8-1,2 kg-m